



★ 星印のコンセント口は、30 A C型コンセント口となっています。  
 ※ 4 SUSのみ30 C→20 Cの変換をとりつけて有ります。  
 その他のコンセント口は、全て20 A C型(ミニC型)となっています。  
 ■ 赤塗りの回路は、全て純直に切り替え可能です。(各Sus若番と末番)

※天板用回路(サス回路と同一回路)

作盤

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

- 大ホリ(電動)
- 予備
- 大黒幕
- 27
- 26
- 25
- 24
- 23
- UH(電動)
- 22
- 21
- 20
- 19
- 4袖
- 文字5
- 18
- 17
- 16
- 15
- 5 SUS
- 5 BO
- 3袖
- 文字4
- 14
- 13
- 12
- 11
- 4 SUS
- 4 BO
- 中ホリ幕
- 文字3
- 引割3(電動)
- 10
- 9
- 8
- 3 BO(中UH)(電動)
- 3 SUS
- 2袖
- 文字2
- 7
- 6
- 5
- 4
- 引割2(電動)
- 2 SUS
- 2 BO
- 文字1
- 3
- 2
- 1袖
- 1
- 1 SUS
- 1 BO
- ブリッジ
- スクリーン
- 引割1(電動)
- 暗転幕
- 緞帳2
- 綾り緞帳
- 緞帳1
- PBO
- 防火扉