



■ 調光卓 ■

照明設備容量 500KVA サイリスタ位相制御方式	
機種名：「μ-FILE PRESHOOT」 丸茂電機製 設置場所：上手2F調光室	
コントロールCH数	160 CH
調光負荷回路数	305回路（会館総負荷数）
シーン記憶数	2000シーン（キュー+チェイス）
キューページ数	0~999ページ 1ページ20シーン
チェイス	0~99パターン 1パターン1~99ステップ 専用パネルで再生 *キューへの割り付けは出来ません
調光制御信号	DMX-512/1990
外部記憶装置	3.5型フロッピーディスク COMOS対応
マスターフェーダーパネル	GM・FLASH・段マスター×1式
キューフェーダーパネル	キューフェーダー×20本・マスターフェーダー×1本
スタックフェーダーパネル	スタックフェーダー×20本・マスターフェーダー×1本
クロスフェーダーパネル	A/Bクロスフェーダー×1式（記憶再生兼用）ムーブ・クロス指定可
タイムパネル	0~999.9秒 IN/OUT・ディレー・ウエイトタイム設定可（パート機能無し）
プリセットフェーダー	160本×5段（手前×2段・背面×3段）
チャンネルマスター	5本

■ DMX回線 ■

DMX-IN (ホール卓併用可)	上手大臣裏・下手大臣裏・ブレンカート室に1系統 DMX/パッチ盤（スプリッター・ミキサー）有り *パッチアウトは出ません *ムービング・LEDスポット等の持ち込み機器回線は直引きとなります <div style="text-align: center;"> <p>← 40m → 客席中通路奥センター付近 ← 50m → 客席最後方センター付近</p> </div>
DMX-OUT	上手大臣裏・ブレンカート室に各1系統 持ち込み機器用空きDMX No : No401~510使用可能（511・512使用中）

■ 直電源〈コンセント〉 ■

100V	スナッフコイル付	*各サス若番と末番の回路は切替にて純直可能 1SUS ①・⑩ 2SUS ①・⑩ 3SUS ①・⑭ 4SUS ①・⑫ 5SUS ①・⑫	20A ㊦C型 3ヶ口 各3kw	
	フロア	*上・下 FC回路は切替にて純直可能 上・下 FC ①~⑫	30A C型 各3kw	
	第2フロント	アーク回路 上・下各3回路	60A C型 各6kw	
	ブレンカート室	アーク回路 上3回路・下2回路	60A C型 各6kw	
	映写室	30A C型 2回路	30A C型 各3kw	
200V	映写室	主幹1φ3w 50A	单相 30A C型 1回路 单相 20A ㊦C型 1回路	30A C型 3kw 20A ㊦C型 2kw
			单相 20A D型 1回路	20A D型

■ 直電源〈仮設電源盤〉 ■

200V 三相三線	舞台中央奥 (ホリ裏)	主幹3φ3w 125A×1 カムロックOUT・E付 (E1016) : (M8端子付) ├ 主幹より分岐 60A×1 (M6端子出し) └ 主幹より分岐 30A×1 (M6端子出し) GND×1 (M8端子出し)
--------------	----------------	---

■ サスペンションライト ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	台数	許容荷重/備考
ブリッジ (電動) 第1サスペンションライト ポーター共吊り スクリーン共吊り 文字共吊り	16回路 各3ヶ口/各3kw (20A ミニC型) *1・16番純直可能	1kw HQE120S 1kw CSQ CSQ 10.8kg HQE120S 6.2kg	19 8	許容荷重 284kg 常設器材重量 204kg = プラス 80kgまで スクリーン下枠(丸バ 17°) 7間
第2サスペンションライト (手動)	16回路 各3ヶ口/各3kw (20A ミニC型) *1・16番純直可能	1kw HQE120S 1kw CSQ	19 8	許容荷重 450kg 常設器材重量 204kg = プラス 246kgまで
第3サスペンションライト (手動)	14回路 各3ヶ口/各3kw (20A ミニC型) *1・14番純直可能	1kw HQE120S 1kw CSQ	19 8	許容荷重 450kg 常設器材重量 204kg = プラス 246kgまで
第4サスペンションライト (手動)	12回路 各3ヶ口/各3kw (20A ミニC型2ヶ口 30A C型1ヶ口(30-20変換付き)) *1・12番純直可能	1kw HQE120S 1kw CSQ	18 8	許容荷重 450kg 常設器材重量 198kg = プラス 252kgまで
第5サスペンションライト (手動)	12回路 各3ヶ口/各3kw (20A ミニC型) *1・12番純直可能	1kw HQE120S 1kw CSQ	18 8	許容荷重 450kg 常設器材重量 198kg = プラス 252kgまで

■ ポーターライト ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	許容荷重/備考
プロセニウム ポーターライト (電動) *防火扉兼用	4色12回路 (1色3回路) 1色16灯 (上・下各4灯・中8灯) 切り替: 中のみ可4回路 2kw	200w BC型 (72・W・78・W) 中 (2間弱) と下手 (2.5間下手) のみ取り外し可能	ポーター取り外して 中 (22kg) 下 (17.5kg) 最大39.5kg
第1ポーターライト ブリッジ共吊り (電動)	*各ポーターライト共通仕様		—
第2ポーターライト (手動)	4色12回路 (1色3回路) 1色25灯 (上・下各7灯・中11灯)	200w BC型	ブリッジと共通 170kg
第3ポーターライト 中UHL共吊り (電動)	上・中・下別回路 コンセント (切替)	基本色 ①72 ②W ③78 ④W	80kg
第4ポーターライト (手動)	6回路 各2ヶ口/各2kw 上・中・下各①・②番のみ	シートサイズ 190mm x 190mm	170kg
第5ポーターライト (手動)	(20A ミニC型) *アンダーパイプ無し		170kg

*プロセニウムポーターライトは防火扉組込みの為、器材吊り込みに制限があります。
事前打ち合わせをお願いします。

■ ホリゾンライト ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	許容荷重/備考
中アップ-リゾライト (電動) 第3ポーター共吊り	5色10回路 1色22灯 (中・外回路) (中11灯・外11灯)	*アップライト共通仕様	
大アップ-リゾライト (電動)	5色10回路 1色27灯 (中・外回路) (中15灯・外12灯)	500w QCU5型A 基本色 ①71 ②72 ③78 ④63 ⑤22 シートサイズ 272mm x 236mm	80kg 第3ポーターと共通 *吊り込み不可
中アップ-リゾライト 2000mm x 10本 1000mm x 2本 中=長6本 外=長4本・短2本	4色8回路 1色22灯 (中・外回路) (中16灯・外6灯) 専用回路 中4回路 5kw 外4回路 4kw	300w QCL5型 基本色 ①72 ②59 ③22 ④40 シートサイズ243mm x 243mm	

■ 本花道 ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	台数	備考
揚幕 (鳥屋口)	2回路 /各3kw	1kw CSQ	2	本花道用 (常設)

参考

- *ライトボタン 径-43φ
- *美術ボタン 径-49φ

■ フロント&シーリング ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	台数	備考
第1フロント (上・下共通)	4回路 (1回路2台) 1列4台×2色 30A C型 各2ヶ口/各3kw	1kw HQE-250H	8	
第2フロント (上・下共通)	6回路 (1回路2台) 1列4台×3色 30A C型 各2ヶ口/各3kw	1kw HQE-250H	8	
		1kw CSQ	4	
	1回路 (花道ネライ) 30A C型/3kw	1kw CSQ	1	上・下各1台
		メタルハライドピン	1	*上手のみ
第1シーリング	15回路 (1回路2台) 基本6台×5色 30A C型 各2ヶ口/各3kw	1.5kw CMQ	18	舞台框まで18m
		1.5kw HQE-250H	12	
第2シーリング	15回路 (1回路2台) 基本6台×5色 30A C型 各2ヶ口/各3kw	1.5kw CMQ	12	舞台框まで22m
		1.5kw HQE-250H	18	
*ドンテラ	2回路/各3kw	1.5kw HQE-250H	4	*常設固定器材

■ フロアーコンセント ■

負荷名称	回路数/容量	備考
FC (上下)	30A C型 各12回路/各3kw	純直に切り替え可
FC：前	30A C型 4回路/各3kw	
FC：中	30A C型 3回路/各3kw	
B迫	30A C型 3回路/各3kw	
C迫	30A C型 3回路/各3kw	
1TOW (上下)	30A C型 各4回路/各3kw	フライングタワー回路と切り替え
2TOW (上下)	30A C型 各4回路/各3kw	フライングタワー回路とコンモ回路 (併用可)
中LHO中	30A C型 4回路/各3.5kw	上・下にコンセント口有り (コンモ回路)
中LHO外	30A C型 4回路/各3kw	上・下にコンセント口有り (コンモ回路)

■ フットライト ■

負荷名称	回路数/容量	備考
本花道フットライト	専用回路	60w 1回路40灯×2色 基本色：①W ②78 シートサイズ：125mm×140mm
本フットライト	4回路 /各2kw	60w 1回路26灯×4色 基本色：①72 ②W ③78 ④W シートサイズ：130mm×140mm

■ トーメンタル&タワー ■

負荷名称	回路数/容量	常設器具	台数	備考
トーメンタルライト *上・下共通	4回路 2台×4列	1kw LNH2-250H	4	
		1kw CSQ	4	
第1タワーライト *常設 (フライング) *上・下共通	4回路 2台×3列 空回路×1 30A C型2ヶ口/各3kw	1kw HQE-250H	2	フロアーコンセントもあり (切替) 常設器材重量57kg プラス荷重160kg
		1kw CSQ	4	
第2タワーライト *仮設 (吊り込タイプ) *上・下共通	4回路 2台×3列 空回路×1 30A C型2ヶ口/各3kw	1kw HQE-250H	2	フロアーコンセントもあり (コンモ) (容量内併用可能) 常設器材重量 57kg プラス荷重 160kg
		1kw CSQ	4	

■ フォロースポットライト ■

センターピンスポット (2CL後方)	2kwクセノンピン (2008SR) × 4本 ウシオユーテック製 舞台框まで30m 客席10列目までフォロー可能
-----------------------	--

■ プレンカート室 ■ (1階席最後方)

プレんカート	2kw × 2台 効果機器専用回路 (2A) 有り
--------	---------------------------

■ 映写室 ■

USIO 35mm映写機	XP-3000 -3M 3kw × 2台	映写角度約 14° 映写距離 31m
--------------	----------------------	-----------------------

■ ■ 移動機器 ■ ■

機器名称		型 式	台数	保管場所	メーカー名
フレネルレンズスポット	2.0kw	FQH-S1-R	2	上手倉庫	丸茂電機
フレネルレンズスポット	1.5kw	FQH	2	上手倉庫	丸茂電機
フレネルレンズスポット	500w	FQ	13	上手倉庫	丸茂電機
フレネルレンズスポット	500w	DF	10	上手倉庫	丸茂電機
平凸レンズスポット	1.0kw	MSC-810	24	上手溜り	丸茂電機
		CSQ	8	上手倉庫	
平凸レンズスポット	500w	CEC	9	上手倉庫	丸茂電機
		T-1	10	上手倉庫	
PARライト (N)	1.0kw	SPH-Ⅲ1000w-AL	10	上手倉庫	丸茂電機
リクリ・36°	750w	ECR2-36C	10	上手倉庫	丸茂電機
レンズチューブ26°		LTE2-26C	10	2Fユニット室	
ピュアビジョン	650w	LPV-650	4	上手倉庫	RDS
エリプソイダルスポット・5C	1.0kw	ECQⅢ-5C	6	上手倉庫	丸茂電機
フットスポット (弾丸)	300w	FP	10	上手倉庫	丸茂電機
	(9R)	CT (100w x 12灯)	10		
ストリップライト	(6R)	CT (100w x 8灯)	8	上手倉庫	丸茂電機
	(3R)	CT (100w x 4灯)	6		

■ ■ 効果機器 ■ ■

機器名称		型 式	台数	保管場所	メーカー名
エフェクトスポット	1.0kw	EPQ	2	上手倉庫	丸茂電機
	500w	EPQ-Ⅱ	6	上手倉庫	
オブジェクトレンズ	4インチ	OL型	3	2Fユニット室	RDS
	6インチ		3		
	8インチ		3		
	10インチ		3		
	12インチ		3		
	16インチ		2		
オブジェクトレンズ	4インチ	SDZ型 (タケノコ)	2	調光室	丸茂電機
	6インチ		2		
	8インチ		2		
	10インチ		2		
	12インチ		2		
			2		
ディスクマシン		VS型	4	上手倉庫	丸茂電機
種板 雲・荒雲・雪 雨・ぼたん雪・焰	大・中共用備品	ネタサイズ470φ	各4	2Fユニット室	
		ネタサイズ470φ	各2	2Fユニット室	
		雨用・雪用	各2	2Fユニット室	
元 玉			2	2Fユニット室	
ダブルマシン (芯なし)		NC型 (ネタ140φ)	1	2Fユニット室	丸茂電機
リップルマシン		RP型	2	2Fユニット室	丸茂電機
スライドキャリア		ネタ (85mm x 100mm)	1	2Fユニット室	丸茂電機
マスキングキャリア		MCC-I型 (4 x 5インチ)	6	2Fユニット室	丸茂電機
マスキングアダプター		MAD1	3	2Fユニット室	丸茂電機
波BOX	1.0kw	NAE型	2	上手倉庫	丸茂電機
オーロラマシン	1.0kw	床置き式	1	上手倉庫	丸茂電機
ミラーボール	吊下げ式	450mm	1	上手倉庫	丸茂電機
	床置き式		1	上手倉庫	
ブレンカート		2kwクセノンランプ使用	2	ブレンカート室	丸茂電機

予備器材

機器名称		型 式	台数	保管場所	メーカー名
1.0kwフレネルレンズスポット		MS (旧型)	8	上手3F倉庫	丸茂電機
1.0kw平凸レンズスポット		CEC	5	上手3F倉庫	丸茂電機
ソフトアークスポット			2	上手3F倉庫	

■ スタンドその他備品 ■

機器名称	型 式	台数	保管場所	メーカー名
Lowスタンド	三又二段 6尺	9	上手溜り	丸茂電機
	丸台二段 6尺	8		
Hiスタンド2連アーム付き	三又三段車付き 9尺	12	上手溜り	丸茂電機
Hi・Hiスタンド2連アーム付き	三又三段車付き 12尺	4		
平置ベース (三又)	1kw用ベース	14	上手倉庫	丸茂電機
	500w用ベース	9		
予備ハンガー	鉄ハンガー	32	上手倉庫	丸茂電機
ポーターハンガー		15	上手倉庫	
バンドア	8インチ	13	上手倉庫	丸茂電機
	1.5kw FQH専用	2		
	2.0kw FQH専用	2		
アイリスシャッター	大・中共用備品	5	ユニット室	丸茂電機
ミドルハンガー		3		
自在ハンガー		10		
落下防止	ワイヤー チェーン	20	上手倉庫	丸茂電機
		30		
テレスコープ	高5.3m：最長高7.3m	1	舞台上手	長谷川工業
介錯棒	3段アルミ製	2	舞台下手	

■ ケーブル&変換 ■

種類	長さ	本数	保管場所	備考
60C - 30C	1.5m	3	上手倉庫	
60C < 30C 二又		2	上手倉庫	
60C - 30C ブラックングBOX		5	上手倉庫	丸茂電機
30C - 30C	10m	20	上・下袖	
	5m	30		
30C < 30C 二又		3	上手倉庫	
30C - 20C	10m	18	上・下袖 ケーブル台車	
	5m	40		
	3m	16		
30C < 20C 二又		3	上手倉庫	
30C < 20C 三又		5	上手倉庫	
30C - 平		3	上手倉庫	
30C < 平 二又		3	上手倉庫	
30C < 平 三又		3	上手倉庫	
30C - 平 ブラックングBOX		6	上手倉庫	丸茂電機
20C - 20C	10m	20	上・下袖 ケーブル台車	
	5m	20		
	3m	20		
	1.5m	20		
20C < 20C 二又		20	上手袖	
20C - T		50	上手袖	
20C - 平		3	上手倉庫	
20C - 30C		10	上手倉庫	逆変換
平 - 20C		3	上手倉庫	逆変換